

# ENROBÉ À FROID

## RÉPARATION IMMÉDIATE DE LA VOIRIE

PRÊT À L'EMPLOI

25 Kg

3 seaux par m<sup>2</sup>  
sur 4 cm  
d'épaisseur

- REMISE EN ÉTAT des tranchées sur la chaussée
- BOUCHAGE de nids de poule
- FINITION après scellement des poteaux, bancs...
- ENTRETIEN de parkings, regards et allées de jardin

### MODE D'EMPLOI : APPLICATION DE L'ENROBÉ À FROID



#### ASSAINIR

Votre nid de poule  
(enlever : gravillons, poussières...)

#### REMPILIR

Le trou avec surépaisseur  
en tenant compte de la diminution  
naturelle due au tassement

#### COMPACTER

L'enrobé à l'aide d'un rouleau,  
d'une « dame », d'une plaque  
vibrante ou d'une planche  
humidifiée avec une masse.

#### ASTUCES :

- La formation d'une fine croûte superficielle ne modifie pas les caractéristiques du produit, si tel est le cas remuer le produit dans son seau.
- Pour un trou plus profond que 5 cm, il convient de combler préalablement avec des graviers.
- Compacter en roulant dessus avec la roue (humidifiée) de la voiture.
- Sablage sur l'enrobé pour éviter le collage sur passage des roues (en cas de fortes chaleurs).

### LE DURCISSEMENT A LIEU APRES COMPACTAGE ET DANS LE TEMPS

### CONSEILS PRATIQUES :



#### CONSERVATION :

- Stockage hors gel, meilleure conservation dans un local fermé.
- Produit maniable à température ambiante.
- Il peut être conservé pendant un an à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette.
- Après ouverture, refermer avec précaution le seau pour garder une étanchéité maximale afin de préserver les propriétés d'origine du produit.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

S2 : Conserver hors de portée des enfants  
S23 : Ne pas respirer les vapeurs  
S36-37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés  
La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse selon la directive 67/S48/CEE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Densité apparentée : 1.5kg/l  
Consommation : environ 19 g/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur  
Température d'utilisation : supérieure à 5 °C  
Eau environ 3%  
Granulométrie : 0/4 (pour couche de roulement)

Emulsion bitumeuse pour enrobage : environ 89%  
Résistance au sel d'enneigement  
Garantie : RC Fabricant  
Sans odeurs  
**NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCES CANCERIGENES**  
Couleur : noir ou rouge



PRADIER BLOCS . ECOBATI  
Z.I. Les Fonds. 84270 VEDENE  
TEL 04 90 23 34 76 . FAX 04 90 23 35 73  
contact@pradierecobati.fr  
www.pradierecobati.fr